

# Intercanviadors



**TEYCO COMERCIAL, S.L.** desenvolupa els dissenys tèrmics i mecànics segons ASME VIII d.1, AD2000 Merkblatt , TEMA...

Tot el procés del disseny i producció compleix amb les normes homologades CE.

Els intercanviadors d'escalfor serveixen per escalfar gas i líquids i es dissenyen per suportar una pressió màxima de 84 bar. abans de la reducció de pressió i per altes temperatures, incloent les criogèniques.

Es poden construir de diferents materials, depenent de les necessitats del servei.

També es poden construir intercanviadors de calor especials depenent de l'ús final del producte.

### DESCRIPCIO GENERAL DELS INTERCANVIADORS DE CALOR

Productor: Teyco comercial,s.l.  
Tipo: BEU  
Connexions del cos: ASA600  
Disseny del cos : 84 bar 88°C  
Disseny de les parts d'aigua: 10 bar 160°C  
Placa tubular: Tipo Sandwich  
Material: Cos A-106  
Part d'aigua: A-106  
Placa tubular: A-105  
Braços: A-179

Inspecció: Cos RX 100%  
Part d'aigua :RX 10%  
Líquids penetrants

Pintura  
Fluid calentador: Aigua/Vapor  
Construcció: segons rev. E-1 ENAGAS

